

Yealink SIP-T73U Datenblatt

Multifunktionales SIP-Telefon, Hervorragende Sprachkommunikation

Das T73U IP-Telefon ist ein All-in-One-Geschäfts-Telefon, das hervorragende Sprachkommunikation und erweiterte Funktionen ermöglicht. Ausgestattet mit Hall-Schalter-Technologie bietet das T73U Ihnen eine ruhigere Büroumgebung. Das neu gestaltete Erscheinungsbild des neuen T73U von Yealink macht das Telefon modischer, dünner und entspricht moderneren ästhetischen Standards. Das T73U unterstützt 12 SIP-Konto-Registrierungen und ist mit einer 2,8-Zoll-Farbanzeige, Hintergrundbeleuchtung und einer EXP55-Erweiterungsstation ausgestattet. In Kombination mit Yealinks Ultra-HD-Sprachtechnologie bietet das T73U hervorragende Audioqualität und klare Sprachkommunikation. Beim Telefonieren reagiert das Telefon schneller und reaktionsfreudiger. Darüber hinaus realisiert ein integrierter USB-Anschluss die Funktionen eines USB-Headsets und der USB-Aufzeichnung, sodass Sie je nach Bedarf frei wählen können. Das T73U verwendet eine TEE-Hardwareverschlüsselungslösung, die Ihnen ein sichereres Speichererlebnis bietet. Gleichzeitig verbessert es die Leistung des Telefons, bringt Ihnen flexiblere Interoperabilität und ein besseres Zusammenarbeitserlebnis. Die T7X-Serie baut das Yealink-Ökosystem besser auf und ist mit mehr Yealink-Headsets kompatibel. Das Telefon unterstützt die Konfiguration und Aktualisierung von Headsets über das LCD und unterstützt Yealink-Headsets mit einer Trageerkennung für intelligentes Kanalschalten.



Optima HD Voice



USB Port



Acoustic Shield



2.8" Display



3W Speaker



Gigabit Ethernet



Expansion Module



Wichtige Funktionen und Vorteile

- 2,8" 320x240 Pixel Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- TEE-Hardwareverschlüsselungslösung
- Dual-System-Funktion
- T7X Auto-P Vorlage einheitlich
- Einheitliche Firmware für T7X-Serie (T73U, T73W, T74U, T74W, T77U), T85W und T87W
- Bis zu 12 SIP-Konten

- Unterstützt PoE
- Unterstützt WF50(V1)
- Headset, EHS-Unterstützung
- Unterstützt Farbdisplay-Erweiterungsmodule
- Ständer mit 2 Winkeleinstellungen
- Wandmontierbar
- Mobilteil mit Hall-Schalter

HD-Audio Ultra-Hochauflösende Klangqualität

Die Audioqualität der Yealink T7X-Serie Telefone ist hochauflösender und perfekt, was die Kommunikation erleichtert. Yealink kombiniert modernste Hardware und Software mit Breitbandtechnologie, um die beste akustische Leistung zu erzielen. Das hörgeräte-kompatible (HAC) Mobilteil hilft Menschen mit Hörverlust, Töne klarer zu hören.

Hohe Sicherheit und Kompatibilität

Das T73U verwendet die neueste TLS/SSL-Netzwerksicherheitstechnologie. Es ist weitgehend kompatibel mit führenden Softswitch-Anbietern wie 3CX, Broadsoft und Broadworks. Darüber hinaus unterstützt das T73U eine Dual-System-Funktion, die Ihr Telefonsystem im Voraus sichern kann, um Systemabstürze durch fehlgeschlagene Aktualisierungen zu vermeiden und so einen unternehmensgerechten Systemschutz bietet. Das T73U unterstützt die Sicherheits-Center-Funktion, die es Benutzern ermöglicht zu entscheiden, ob das Telefon mit der Geräteverwaltungsplattform/-dienst verbunden wird und welche privaten Daten gemeldet werden dürfen.

Anpassbarkeit und Skalierbarkeit

Das T73U unterstützt fünf Seiten Blättern und bis zu 40 programmierbare Tasten. Außerdem kann das T73U bis zu 3 Erweiterungseinheiten kaskadiert werden. 234 programmierbare Tasten sparen effektiv Bedienzeit und ermöglichen effizientes Arbeiten im Büro.

Einfache Installation und Bereitstellung

Sie können Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service) und Boot-Mechanismen verwenden, um eine schnelle und effiziente Bereitstellung zu ermöglichen. Benutzer müssen das Telefon nicht manuell konfigurieren und aktualisieren. Sie müssen nur Stromversorgung an und Internetverbindung herstellen, und das Telefon wird automatisch bereitgestellt, was viel Zeit und Kosten spart und eine echte "Zero-Touch-Provisionierung" ermöglicht. Darüber hinaus verwenden alle IP-Telefone der Yealink T7X-Serie dieselbe Firmware, was die Verwaltungs- und Wartungskosten erheblich vereinfacht und Verwaltung, Upgrades und Wartung erleichtert.

TEE-Hardwareverschlüsselungslösung

T73U verwendet die TEE-Hardwareverschlüsselungslösung, die Ihnen ein sichereres Datenspeichererlebnis bieten kann.

Spezifikationen

Spezifikationen	Beschreibung
Audio-Funktionen	• HD-Ton: HD-Hörer, HD-Lautsprecher • Hörgerätekompatibler (HAC) Hörer • Akustischer Schutz • Smart Noise Filtering

	• Audio-Codec: AMR-WB (Optional), G.722 • Schmalband-Codec: AMR-NB (Optional), PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC • DTMF: In-Band, Out-of-Band (RFC 2833) und SIP-INFO • Vollduplex-Freisprechanlage mit AEC • VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Benutzeroberfläche	• LCD-Display • 2,8-Zoll-Bildschirm mit 320x240 Auflösung • Unterstützt Bildschirmhintergrund und Bildschirmschoner • Anzeigeleuchten für eingehende Anrufe und ungelesene Nachrichten • Intuitive Benutzeroberfläche • Mehrsprachige Benutzeroberfläche • Anrufer-ID-Anzeige von Name, Nummer und Foto • Unterstützt sowohl dunkle als auch helle Designs
Telefonfunktionen	• 12 VoIP-Konten • Kurzwahl, Hotline, Stummschaltung, DND • Anrufe halten, Rufumleitung, Anklopfen, Verbinden • Gruppenabhören • Notruf • Rückruf, Anrufweiterleitung, Auto-Antwort • 5-Wege Konferenz • Direkt-IP-Anruf ohne SIP-Proxy • Klingeltöne auswählen/importieren/löschen • Datum und Uhrzeit automatisch oder manuell einstellen • Wählplan, Aktions-URL/URI • XML-Browser, XML-Verschieben • RTCP-XR (RFC3611) • Benutzerdefinierte DSS-Taste • Erreichbarkeitsfunktionen
Verzeichnis	• Lokales Telefonbuch für bis zu 1000 Einträge • Sperrliste • XML/LDAP ferngesteuertes Telefonbuch • Google Kontakte • Intelligentes Wählen • Telefonbuch suchen/importieren/exportieren • Anrufprotokoll: Alle Einträge/gewählt/empfangen/verpasst/weitergeleitete Anrufe
IP-PBX-Funktionen	• Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appearance (BLA) • Anonymer Anruf, Abweisen von anonymen Anrufen • Anzeige „Nachricht wartet“ (MWI) • Sprachnachrichten, Anrufparken • Anrufübernahme, Wechselsprechen, Multicast • Musik während des Wartens • Anrufaufzeichnung, mobiles Büro, Chefassistent

	• Serverbasierte Aufzeichnungsfunktion • Visuelle Mailbox-Benutzeroberfläche
Display und Anzeigelampe	• LED zur Anzeige von Anrufen und Nachrichten • Kontostatusinformationen Rot und Grün Dualfarbige Anzeigelampe • Intuitive Benutzeroberfläche mit Icons und Bildschirmstasten • Mehrsprachige Benutzeroberfläche • Anruferkennung mit Name und Nummer • Bildschirmschoner • Energiesparmodus
Funktionstasten	• 8 Leitungstasten mit LED-Tasten (bis zu 40 Dsskeys, 5 Seiten) • 4 Touch-Tasten: Nachricht, Headset, Stummschaltung, Seitennavigation (Stummschaltung/Headset/Seitennavigation-Taste mit Anzeigelampe) • 4 Funktionstasten: Anruf halten, Rufumleitung, Neuzugang, Freisprechen • 2 Lautstärketasten • 6 Navigationstasten
Interface	• Dual Port Gigabit Ethernet-Anschluss • Wi-Fi über WF50(V1) • 1 x USB 2.0 Interface (Telefonseite): - USB-Flashlaufwerk - Anschluss eines USB-Headsets - Anschluss an die Farbdisplay-Erweiterungsstation - Kabelloser Headset-Adapter EHS40 • 1 x Sicherheitsschloss • 1 x RJ9 (4P4C) Hörer-Interface • 1 x RJ9 (4P4C) Headset-Anschluss • 1 x 5V Stromanschluss • USB-Interface (kompatibel mit 2.0): - Unterstützung von Yealink Bluetooth-Headsets über BT51 - Unterstützung des Anschlusses von Yealink Bluetooth-Headset BH71/BH71 Workstation/ BH71 Workstation Pro/BH72/BH76 über BT51 - USB-Aufnahme - USB-Headset - Erweiterungsmodul EXP55, unterstützt bis zu 3 kaskadierte Farbdisplay-Erweiterungsmodule - Kabelloser Headset-Adapter EHS40 • Unterstützung von USB- oder Bluetooth-Verbindung zu Yealink CP900/CP700 und UH38, USB-Verbindung zu UH34/UH36/UH37: - Grundfunktionen: Anruf annehmen/beenden/stummschalten - Erweiterte Funktionen: Klangqualitätsoptimierung/Neuzugang/Anruf halten/Lautstärke einstellen mit Zwei-Wege-Synchronisation/Mehrfach-Anrufsteuerung
Verwaltung	• Konfiguration: Browser/Telefon/Automatische Bereitstellung • Automatische Bereitstellung via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS für Massenbereitstellung • Automatische Bereitstellung mit PnP • Broadsoft-Gerätemanagement

	• Zero-SP-Touch, TR-069 • Telefonsperre zum Schutz der persönlichen Privatsphäre • Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustart • Export der Paketverfolgung, Systembericht • Unterstützung der Yealink Geräteverwaltungsplattform (YDMP/YMCS)
Netzwerk und Sicherheit	• IPv4/IPv6 • SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • Unterstützung der Anrufserver-Redundanz • NAT-Transverse-Funktion: STUN-Modus • Proxy-Modus und Peer-to-Peer SIP-Verbindungsmodus • IP-Zuweisung: statisch/DHCP • HTTP/HTTPS-Webserver • Zeit- und Datumssynchronisation mittels SNTP • UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) • QoS: 802.1p/Q Identifikation (VLAN), Layer 3 ToS DSCP • Unterstützung des SRTP-Protokolls • Transport Layer Security (TLS 1.3) • HTTPS-Zertifikatsmanager • AES-Verschlüsselung für Konfigurationsdatei (AES256) • Unterstützte Authentifizierungsmechanismen: MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512 • OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN • LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE • WPA2/WPA3 • Sicherer Start • GARP (Generic Attribute Registration Protocol) • TEE-Hardwareverschlüsselungslösung
Andere physische Features	• Betriebsumgebungsfeuchtigkeit: 5 % - 90 % • Betriebstemperatur: -10 bis +45 °C (+14 bis 113 °F) • Lagertemperatur: -30 bis 70 °C • Unterstützt PoE Stromversorgung (IEEE 802.3af), Klasse 2 • Netzteil (optional): AC 100-240 V Eingang, DC 5 V/2 A Ausgang • USB-Ausgangsstrom: 5 V/500 mA • Leistungsaufnahme (PSU): 1,30 W-1,48 W • Leistungsaufnahme (PoE): 1,368 W-1,832 W • Abmessungen (B*T*H*T): 209,0 mm*167,5 mm*214,8 mm*53,4 mm
Verpackung skenndaten	• Lieferumfang: - Yealink T73U IP-Telefon - Hörer mit Hörerkabel - Ethernet-Kabel (2 m CAT5E UTP-Kabel) - Standfuß - Kurzanleitung - Netzteil (optional)

	- Wandhalterung (optional) • Menge/Karton: 5 Stück • N.G./Karton: 5,554 kg • B.G./Karton: 6,126 kg • Geschenkboxgröße: 231 mm*237 mm*102 mm • Kartonmaße: 530 mm*243 mm*247 mm
Zertifizierungen	  broadsoft   metaswitch 